

TEVAN PANOX 300, 14798 N

23 september 2016

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:

1. bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten
 - op oppervlakken in ziekenhuizen en overige instellingen in de gezondheidszorg;
2. bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen:
 - op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
 - op oppervlakken in zwembaden;
 - op oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij;
 - op oppervlakken in industrie en laboratoria;
3. bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen:
 - op oppervlakken in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten, met uitzondering van transportmiddelen voor dieren;
4. bacteriën (inclusief *Legionella*, exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten
 - op inwendige oppervlakken van installaties die in contact komen met water (drinkwater winning-, opslag- en distributiesystemen, drinkwater- en proceswater installaties) voor mens en dier.

Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) bij toepassing van dit middel op de boerderij te voorkomen, dienen afvalresten die het middel bevatten geloosd te worden op de mestkelder of op de gemeentelijk riolering.

Draag geschikte adembescherming tijdens het spuiten van dit middel. Onbevoegde personen mogen tijdens het spuiten niet aanwezig zijn in behandelde ruimtes.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Het middel is bestemd voor professioneel gebruik.

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

Desinfectie van oppervlakken:

Het middel is een gebruiksklare oplossing. De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven.

- a) Oppervlakken in ziekenhuizen en overige instellingen in de gezondheidszorg
- inwerktijd minimaal 5 minuten.

- b) Oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen (inclusief industrie en laboratoria en zwembaden) en oppervlakken welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor

Ter bestrijding van bacteriën en gisten:

- inwerktijd minimaal 5 minuten.

Ter bestrijding van schimmels en virussen:

- inwerktijd minimaal 15 minuten.

- c) Oppervlakken in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten

- inwerktijd minimaal 30 minuten.

- d) Inwendige oppervlakken van waterleidingssystemen voor mens en dier

Vul het te behandelen leidingsysteem met TEVAN PANOX 300. Laat het product gedurende minimaal 4 uur inwerken.

Leidingsysteem na de inwerktijd krachtig naspoelen zodat losgeraakte vervuiling (biofilm) wordt verwijderd en de concentratie van waterstofperoxide in het spoelwater onder 0.1 mg/L ligt (controleer met peroxide meetstrips). Gedurende de behandeling kan het leidingwater niet gebruikt worden voor consumptie.