

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

Actueel WG van het middel Pediment

22 februari 2018

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bloembol- en bloemknolgewassen	bladluis	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2 per 12 maanden	7
Bloemisterijgewassen	bladluis	0,05% (50 gram per 100 liter water)	0,5 kg/ha	2 per 12 maanden	7
Boomkwekerijgewassen	bladluis	0,05% (50 gram per 100 liter water)	0,5 kg/ha	2 per 12 maanden	7
Vaste plantenteelt	bladluis	0,05% (50 gram per 100 liter water)	0,5 kg/ha	2 per 12 maanden	7
Openbaar groen	bladluis	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2 per 12 maanden	7

Toepassingsvoorwaarden

Om in het water levende organismen te beschermen is de zij- of opwaartse toepassing in de onbedekte teelt van boomkwekerijgewassen (met uitzondering van spullen) en openbaar groen uitsluitend toegestaan op percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater.

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in de onbedekte teelten van bloembol- en bloemknolgewassen, bloemisterijgewassen, vaste plantenteelt, boomkwekerijgewassen (neerwaarts spuiten) en openbaar groen (neerwaarts spuiten) in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik gemaakt wordt van een van de volgende driftreducerende maatregelen:

- minimaal 95% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 1,0 meter
- spuitboomverlaging (30 cm) in combinatie met luchtondersteuning in combinatie met een teeltvrije zone van 1,0 meter
- Hardi Twin Force met luchtondersteuning en minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 1,0 meter
- Släpduksysteem en minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 1,0 meter
- Wingsprayer en minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 1,0 meter
- een overkapte beddenspuit in combinatie met een teeltvrije zone van 1,0 meter
- luchtondersteuning en minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 1,0 meter

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in de **onbedekte teelten** van spullen (boomkwekerijgewassen), in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien:

- gespoten wordt met een axiaalspuit en minimaal 95% driftreducerende spuitdoppen

Vanaf 1 januari 2018 is het in de bedekte teelten niet toegestaan om ongezuiverd afvalwater te lozen. Het te lozen afvalwater mag uitsluitend op het oppervlaktewater of riool worden geloosd, nadat het door een goed werkende zuiveringsvoorziening is geleid die tenminste 95% van de werkzame stof uit deze afvalwaterstroom verwijdert.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg uw leverancier van bestuivers over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.