

## WG/GA voor niet-professioneel gebruik

### A.

#### WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als aangroeiwerende verf op pleziervaartuigen.

Ter voorkoming van risico's aan bodem, grondwater, oppervlaktewater en lucht mag het product enkel aangebracht en verwijderd worden op speciaal ingerichte locaties bij havens, droogdokken en scheepshellingen, welke in het bezit zijn van toestemmingen overeenkomstig met de Wet milieubeheer/Omgevingswet.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.

### B.

#### GEBRUIKSAANWIJZING

Deze verf vermindert de aangroei van micro- en macro-organismen op pleziervaartuigen en is werkzaam in wateren met lage fouling druk zoals in Europese wateren. Het verkrijgen van een goed resultaat met deze aangroeiwerende verf is van vele factoren afhankelijk. Gebruikers dienen zich te houden aan de door de fabrikant geleverde informatie en/of applicatievoorschriften.

#### Algemene richtlijnen

Voor gebruik goed roeren.

De ondergrond moet droog zijn en vrij van aangroei en andere verontreinigingen. Alle voorbehandelingen en verfapplicaties, in het bijzonder wanneer meer dan één laag wordt aangebracht, moeten worden uitgevoerd volgens de door de fabrikant verstrekte instructies.

Aanbrengen met kwast of rolborstel.

#### Toepassing met behulp van een kwast of roller:

Behandel 10 m<sup>2</sup> per liter product.

Breng 1 of 2 lagen aan met ieder 45 micron droge laagdikte.

Droogtijden voor de behandeling met Micron LZ

Oppervlakte temperatuur	5°C	15°C	23°C	35°C
Kleefvrij na	1 uur	45 mins	30 mins	20 mins
Aanbrengen 2 <sup>e</sup> laag na	16 uur of langer	10 uur of langer	6 uur of langer	4 uur of langer
Te water laten na	24 uur	12 uur	8 uur	6 uur

Maximale tijd voor te water laten bij 5-35°C: 6 maanden